XEROX®

Papieretikett Colotech

Technische Informationen

Etikettenmaterial:	ecf-gebleichtes Papier
Grammatur:	ca. 90 g/m²
Dicke:	ca. 90 µm
Transparenz:	
Haftkleber:	permanent
Grammatur:	ca. 18 g/m²
Anfangshaftung:	hoch
Endhaftung:	hoch- sehr hoch
Anwendungstemperatur:	ab 0°C
Temperaturbereich:	von -30°C bis +80°C
Unterlagenpapier:	
Grammatur:	ca. 55 g/m²
Gesamtverbund:	
Grammatur:	ca. 163 g/m²

Hochweiß, hochveredeltes Etikett

Allgemeine Beschreibung

Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz auf Farblaserdruckern und -kopierern entwickelt. Ein präziser Rundumkantenschnitt und Sicherheitskanten verhindern Papierstaub und Klebstoff-verschmutzung in den Maschinen. Das stärkere Papierwewicht gewährleistet einen sicheren Durchlauf und eine gerade Ablage im Ausgabefach.

Das Material ist speziell geeignet für qualitativ hochwertige Etiketten in höchster Farbbrillanz durch satte Farbflächen und hohe Deckkraft.

Anwendung

Die Etiketten sind für Reproanstalten, Copy-Shops, Werbe- und Marketingagenturen sowie für das Erstellen von kleinen Produktserien in der Industrie besonders geeignet.

Besonderheiten

Für eine reibungslose Weiterver-arbeitung sollten die Etiketten geschützt vor direktem Sonnenlicht bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40%-50% gelagert werden.